

UV-IPC-D124-PF40

Câmara IP 4 Megapixel

Gama Uniarch

1/3" Progressive Scan CMOS

Lente 4.0 mm

IR LEDs Alcance 30 m

Interfaz WEB, CMS, Smartphone e

NVR



Uniarch

Câmara Dome IP

1/3" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Lente 4.0 mm

0 Lux

IR Alcance 30 m

Compressão Ultra265/H.265/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Impermeável IP67

Antivandalismo IK10

IR CUT

Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatível com ONVIF

Especificações

Gama	Uniarch
Sensor de imagem	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Taxa Main Stream	4 Mpx (2560x1440)@20fps, 3 Mpx (2304x1296)@20fps, 1080P(1920x1080)@30fps
Taxa Extra Stream	720p (1 ~ 20 FPS)
Compressão	Ultra265/H.265/H.264
Lente	4.0 mm
Iluminação mínima	0.02 Lux (Color)
Alcance Infra vermelhos	30 m
Melhoras de imagem	DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Dia / Noite	Filtro mecânico ICR
Armazenagem interna	Não dispõe
Alarmes	Não dispõe
Áudio	Não dispõe
Interface de rede	Ethernet 10/100 BaseT
Acesso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidade	ONVIF
Alimentação	DC 12 V / 3.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamento	-30° C ~ 60° C
Grau de proteção	Impermeável IP67 / Antivandálica IK10
Dimensões	81 (Al) x 109 (An) mm
Peso	330 g